

Bon de commande / devis

Portes enroulables

N° Client

Nom

Adresse

Dimensions

Hauteur:

Largeur:

Couleur

Tablier:

Caisson:



Coulisse:

Type dimension

HAUTEUR LARGEUR

☐ Totale ☐ Totale

☐ Lumière ☐ Lumière



Type lame¹

☐ PS-64

☐ PS-64 Microperforée

☐ PS-64 Ajourée

☐ PS-78*

☐ PS-79*

☐ PS-79 Tubulaire*

☐ PS-85 R

☐ PS-100 R*

☐ PS-100 R Micro

☐ PS-65 Autobloquante*

☐ PS-80 Autobloquante*


☐ ALUGIX-55

* Option lame¹

☐ Perforée

☐ Perforée avec méthacrylate

Caisson ou enroulement



Agence

Date

Type coulisse

☐ 76/100 ^{A•C•D•E}

☐ 38/100 ^{A•B•C•D•E}

☐ 36/100 ^{A•C•D•E}

☐ 36/60 ^{C•D•E}

☐ 36/80 ^{C•D•E}

☐ 34/65 ^{B•C•D•E}

☐ Logement-Coulisse + 34/65 ^{B•C•D•E}

☐ UPS-7,5 ^{A•C•D•E}

☐ UPS-9,5 ^{A•C•D•E}

☐ UPS-6,5 ^{C•D•E}

☐ VH ^{C•D•E}

Système fixation²

☐ Caisson

☐ RV ^A

☐ ÁAlex ^B

☐ Joue

☐ RV ^A

☐ Alex

☐ Équerres ^C

☐ Soportes ^D

☐ Griffe ^E

Type³

☐ Manoeuvre

☐ Émetteur

☐ Personne présente (bouton poussoir)

☐ Personne présente (émetteur)

☐ Devis Réf. Chantier

☐ Commande N° de commande

Syst. Actionnement

☐ Moteur central

☐ Moteur tubulaire

☐ Moteur tubulaire manoeuvre

☐ Moteur tubulaire radio

☐ Moteur tubulaire radio sécceur

Position moteur

☐ Gauche ☐ Droite

(vu de l'intérieur)

Automatisme⁴

☐ Commande JCM avec récepteur (automatique)

☐ Boîtier JCM avec récepteur (homme présent avec émetteur)

☐ Kit de détection d'obstacles BASIC (uniquement avec capteur d'obstacle)

☐ Bouton poussoir

☐ Émetteur MUV 2 canaux 868 Mhz Quantité: _____

☐ Émetteur MUV 4 canaux 868 Mhz Quantité: _____

☐ Émetteur SITUO 1 canal Quantité: _____

Sélecteur

☐ Sélecteur à clé position momentanée - Via radio / Encastré

☐ Sélecteur à clé position momentanée - Via radio / de superficie

☐ Sélecteur à clavier - Via radio / Encastré

☐ Sélecteur à clavier - Via radio / de superficie

☐ Inverseur à clé Universel / Encastré - de superficie

Serrure déblocage

☐ Serrure blindée encastrée avec déverrouillage e et boutons poussoirs

☐ Serrure blindée extérieure avec déverrouillage (vide)

☐ Serrure déverrouillage spécial coulisse

☐ Mécanisé coulisse ⁵ ☐ Latéral ☐ Devant

Du point de vue du moteur Hauteur (mm): _____

☐ Boîtier déverrouillage double

Syst. Sécurité

☐ Parachute

☐ Parachute

☐ Détecteur d'obstacles

Serrure

☐ Non ☐ Oui ☐ Lame finale

☐ Sol



Accessoires

☐ Poignée ☐ Butée

Enroulement

☐ Intérieur ☐ Intérieur

☐ Extérieur ☐ Extérieur



Sortie treuil


☐ Extérieur

☐ Inférieur

☐ 45°

☐ Inférieur int/ext

Hauteur serrue débloquee⁵



Signature du administration

Imprimer Supprimer

Enregistrer Envoyer

1. Dans le cas de portes avec une combinaison de lames pleines et perforées, indiquer la disposition sur le dessin.
2. Le support et la griffe seront destinés à un système d'actionnement axe/avec poulie.
3. La commande manuelle se fera au moyen d'un système d'axe/avec poulie.
4. S'il n'y a pas de panneau de commande, le boîtier JCM avec récepteur et émetteur à 2 canaux sera utilisé par défaut.