Étape 6

Une fois le caisson aligné à la coulisse, appuyez légèrement vers le bas pour l'insérer dans le pivot court du support intérieur.



Étape 7

Vérifiez que le mouvement se fasse correctement.



Positionnement de la tringle

***Ne pas ouvrir la moustiquaire avant qu'elle ne soit placée dans les coulisses.**



Étape 1

Introduire le rail de guidage de la tringle dans le logement du profil de la moustiquaire prévu à cet effet.



Étape 2

Une fois positionné, le fixer au profil à l'aide des vis fournies.

Attention n'utilisez pas d'autres types de vis que ceux qui sont fournis.



Attention

Ne placez pas la tringle dans une partie du profil autre que le logement prévu à cet effet (voir étapes 1 et 2), cela provoquerait un mauvais fonctionnement de la moustiquaire.

Giménez Ganga, S.L.U.

Polígono Industrial El Castillo
C/ Roma, 4
03630• Sax (Alicante) • España

saxun.com

MK0027 · FR · 01 · 0522

saxun by Giménez Ganga

Manuel d'installation

Moustiquaire Porte Latérale

● FR

Étape 1

Placez le profil, coulisse supérieure, à l'intérieur du trou.



Étape 2

Dans la coulisse latérale (où le caisson reste fixe), placez le kit d'ancrage pour le caisson (le support avec le long pivot sur le dessus et le pivot court au-dessous), ajustez-le à la hauteur du caisson et fixez-le à la coulisse à l'aide d'une clef allen..



Étape 3

Placez les profils latéraux contre le mur et fixez-les avec les vis et les goujons.



Étape 4

Placez le profil coulisse-sol (retirez le papier adhésif) et alignez en centrant avec les bandes magnétiques des profils latéraux.



Étape 5

Pour ancrer le caisson au profil latéral, inclinez la partie supérieure jusqu'à ce qu'elle s'aligne au pivot du support, faites glisser le caisson vers le haut pour l'ancrer au support et l'aligner au profil.